gary's
WORKWEAR

BULKLIN - BRAGOO SKECHERS HOMME

Référence: SK200053EC



Référence: SK200053EC-001 · NOIR

Couleurs disponibles

001

Description

Vous aurez fière allure avec un look sportif, confortable et protecteur si vous portez le SKECHERS Work: Bulklin Comp Toe. Tissu synthétique lisse durable et tige en mesh dans une sneaker de travail sportive avec un embout protégé. Avec des lacets, des détails de couture, une semelle antidérapante parfaite pour le travail et une semelle intérieure en mousse à mémoire de forme SKECHERS.

• Panneaux en tissu maillé durable sur le devant et les côtés pour un effet rafraîchissant.
• Chaussures de travail de sport avec lacets et embout de sécurité.
• Accents de couture.
• Panneaux synthétiques sur la pointe et le talon.
• Panneaux en mesh avec détails sportifs tissés.
• Logo Side S de couleur contrastante.
• Empiècements textiles et synthétiques sur les côtés et le talon pour plus de stabilité.
• Fermeture des lacets dans la partie avant.
• Oeillets et découpes de couleur assortie sur la semelle.
• Col et languette rembourrés.
• Doublure en tissu doux.
• Bout en composite.
• Semelle antidérapante niveau "SR" testée sur carrelage et acier.
• Antidérapant sur sol acier avec glycérine.
• Résistant aux hydrocarbures.

• Embout en plastique.
• La conception de sécurité ESD dissipe l'électricité statique pour une utilisation dans les lieux de travail sensibles à l'électricité.
• Lavage à la main.

STANDARD: EN ISO 20345:2012 + A1:2024
CATEGORY: S1 PL FO SR + ESD

Tailles disponibles

40 41 42 43 44 45 46 47.5

Guide des tailles

Les mesures peuvent légèrement varier en raison du processus de production. Le vêtement est mesuré à plat.

No se encontraron datos de guía de tallas.

Croquis et caractéristiques

- 1. Modèle Hi-Poly
- 2. Tige en mesh et synthétique
- 3. Semelle de traction antidérapante, résistante à l'huile et à l'essence (SR)
- 4. Talon 2,5 cm
- STANDARD: EN ISO 20345:2012 + A1:2024
- CATEGORY: S1 PL FO SR + ESDTAILLES : 40-41-42-43-44-45-46-47.5
- TAILLES: 40-41-42-43-44-45-46-47.5

